


<b>Technische Daten</b>				
<b>Kaminofen</b>	<b>Arena I</b>	4699	Stand :	01/15

Bauart		1
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Wärmeleistungsbereich	kW	3,0 – 6,1
Raumheizvermögen DIN 18893	m <sup>3</sup>	124
Höhe incl. Abdeckplatte Glas/ Stein	mm	1227/ 1262
Breite	mm	Ø 520
Tiefe	mm	Ø 520
Feuerraum H x B x T	mm	480 x 350 x 300
Füllöffnung H x B	mm	450 x 340
Max. Scheitholzlänge	cm	33
Gewicht Glas/ Stein	kg	150/ 167
Für Dauerbetrieb und Dauerbrand geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		DIN EN 13240
1. BImSchV Stufe 1/ Stufe 2		2
Regensburger Norm		ja
Münchener Norm		ja
VKF Schweiz		24795
§15a B- VG Österreich		ja
Externe Verbrennungsluftversorgung		ja
Anschlussstutzen Ø 100 als Zubehör		ja
CO (Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>	1022/ 615
Staub (Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>	38/ 31
Wirkungsgrad (Holz/ BB7)	%	80,2/ 80,6
Abgasmassenstrom	g/sek.	7,3
Erforderl. Förderdruck	Pa	12,0
Abgastemperatur	°C	294
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz, Holzbriketts, BB7
Ø Rauchrohr	mm	150
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen	mm	1235
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	260
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm	1012
Sicherheitsabstand hinten	mm	200
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	800
Feuerraumauskleidung		Vermiculite
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		hydraulisch
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja
Tertiärluft		ja

Massblatt 1

**ORANIER**

Kaminofen

Arena I mit Glasabdeckung

4699

Stand :

01/15

