



EN 14785
BImSchV Stufe 2
Regensburger / Aachener / Münchener BStV
ART.15a B-VG / Klimafonds
Conto Termico 2.0
LRV



JN1-P-017-2017
certificazioneariapulita.it

In Play Store für Smartphone und Tablet Android sowie iTunes für iOS finden Sie die APP "MCZ WIFI"

Technische Merkmale

Nominale Nutzleistung	8,0 kW (6880 kcal/h)
Minimale Nutzleistung	2,4 kW (2064 kcal/h)
Wirkungsgrad bei Max.-Betr.	93,0%
Wirkungsgrad bei Min.-Betr.	93,0%
Max. Temperatur der austretenden Rauchgase	160 °C
Min. Temperatur der austretenden Rauchgase	110 °C
Feinstaub/OGC/NOx (13% O ₂)	26 - 3 - 93 mg/Nm ³
CO bei 13% O ₂ min. und max	0,024 - 0,015%
CO ₂ min. und max	5,6% - 7,9%
Mindestförderdruck	0,02 mbar - 2 Pa
Abgasmasse	6,9 g/sec
Fassungsvermögen des Pelletbehälters	35 l
Art des Pellet-Brennstoffs	Ø 6-8 mm / L 3÷40 mm
Stündlicher Pellet-Verbrauch	Min~0,8 kg/h* Max~1,8 kg/h*
Betriebsautonomie	Min~28 h* Max~13 h*
Heizbarer Rauminhalt m ³	172/40 - 197/35 - 229/30 **
Verbrennungslufteinlass	Ø 50 mm
Rauchgasaustritt	Ø 80 mm
Luftaufnahme	80 cm ²
Elektrische Nennleistung (EN 60335-1)	35 W (max 370 W)
Versorgungsspannung und Frequenz	230 Volt / 50 Hz
Netto-Gewicht	205 kg
Gewicht mit Verpackung	220 kg
Abstand von brennbaren Materialien (rückwärtig/seitlich/niedriger)	50mm / 50mm / 0mm
Abstand von brennbaren Materialien (Vorderseite/Decke)	800mm / 800mm

* Die Werte können je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken

** Heizbarer Rauminhalt je nach pro m³ geforderter Leistung (jeweils 40-35-30 Kcal/h m³)