

Kamineinsatz aus Stahl KRATKI VNL 810/410 14 kW Ø 200 mit Schiebetür



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Linke Guillotine
Nennleistung (kW)	14
Bereich der Heizleistung (kW)	6.0 - 17.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	82
Abgastemperatur (°C)	245
Maximale Länge der Stämme (cm)	40
Min Einlassgitter aktives Feld (cm ²)	≥700
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm ²)	≥900
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Rechts, Hoch

Energetische Effizienz

Energieklasse	A+
Energie-Effizienz-Index (EEI)	108
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	14
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.1
Staubemission (mg/Nm ³)	13

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen

**KRATKI PRO, Ökodesign, zur
Rekuperation geeignet,
BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale

**Asche, Dekoratives Glas,
Laden der
Verbrennungskammer,
Lufteinlass**

Art der Front

**Stahlfront mit
Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs

**Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)**

EAN

5901350044261

Physikalische Parameter

Breite (cm) **92.9**

Höhe (cm) **150.9**

Tiefe (cm) **55**

Gewicht (kg) **261**

