

# Kamineinsatz aus Stahl

## KRATKI LUCY SLIM links

### 10 kW Ø 160



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Version	<b>Ecke links</b>
Nennleistung (kW)	<b>10</b>
Bereich der Heizleistung (kW)	<b>4.0 - 12.0</b>
Wirkungsgrad der Heizung (%)	<b>85</b>
Abgastemperatur (°C)	<b>172</b>
Maximale Länge der Stämme (cm)	<b>40</b>
Min Einlassgitter aktives Feld (cm <sup>2</sup> )	<b>≥500</b>
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm <sup>2</sup> )	<b>≥700</b>
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	<b>160</b>
Farbe	<b>Schwarz</b>
Selbstschließung	<b>Nein</b>
Material	<b>Stahl</b>
Türöffnungssystem	<b>Links</b>

### Energetische Effizienz

Energieklasse	<b>A+</b>
Energie-Effizienz-Index (EEI)	<b>111.9</b>
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	<b>10</b>
CO-Emissionen (bei 13% O <sub>2</sub> ) ≤ Angaben in %	<b>0.09</b>
Staubemission (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>19</b>

## Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2**

## Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale **Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**

Art der Front **Stahlfront mit Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs **Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)**

EAN **5901350021125**

## Physikalische Parameter

Breite (cm)	<b>93.1</b>
Höhe (cm)	<b>128.2</b>
Tiefe (cm)	<b>41.5</b>
Gewicht (kg)	<b>199</b>

