



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer                                       | K6013                    |
| Höhe  | 1047 mm                  |
| Breite  | 490 mm                   |
| Tiefe   | 490 mm                   |
| Gewicht   | 119 kg                   |
| <b>Feuerraum</b>                                    |                          |
| Höhe x Breite x Tiefe                               | 444 x 335 x 230 mm       |
| <b>Glasscheibe sichtbar</b>                         |                          |
| Höhe x Breite                                       | 445 x 336 mm             |
| <b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b> |                          |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben               | 986 mm                   |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben   | 197 mm                   |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten                  | 896 mm                   |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr              | 247 mm                   |
| <b>Leistungsangaben</b>                             |                          |
| Nennwärmeleistung                                   | 5 kW                     |
| Raumheizvermögen                                    | 90 m <sup>3</sup>        |
| <b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>             |                          |
| Abgasmassenstrom                                    | 5,7 g/s                  |
| Abgasstutzentemperatur                              | 246 °C                   |
| Mindestförderdruck                                  | 0,12 mbar                |
| <b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>    |                          |
| Seite   | 38 cm                    |
| Hinten  | 25 cm                    |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe                      | 90 cm                    |
| <b>Abgaswerte</b>                                   |                          |
| CO  | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Staub   | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Mindestwirkungsgrad                                 | > 80 %                   |
| Energieeffizienzklasse                              | <b>A+</b>                |

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## RONDALE SPECKSTEIN



33 CM HOLZSCHEITE



MEHRFACHVERRIEGELUNG



AUSSENLUFTANSCHLUSS



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

#### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)